

## BizpowerCRM 1.0 数据字典

#_active (营销活动短信活动)				
字段	类型	空	默认	注释
act_id	int(11)	否		自增 ID
act_shopid	int(11)	否		店铺 ID
act_name	varchar(500)	否		活动名称
act_type	varchar(100)	否		活动类型 sms 为短信, email 为邮件
act_stime	int(11)	否	0	开始时间
act_etime	int(11)	否	0	结束时间
act_sendtime	int(11)	否	0	执行时间
act_describe	varchar(2000)	是	NULL	活动描述
act_cost	decimal(10,4)	否	0.0000	预期成本
act_cusgroupid	int(11)	否	0	会员自定义分组 ID
act_orderrule	text	是	NULL	购买行为规则
act_cusrule	text	是	NULL	会员规则
act_arearule	text	是	NULL	地区规则
act_cusnum	int(11)	否	0	会员数
act_cusid	text	是	NULL	会员 ID 字符串用 “,” 分割
act_tplid	int(11)	是	0	模板 ID
act_content	text	是	NULL	内容
act_addtime	int(11)	否		添加时间
act_adduserid	int(11)	否		添加人 ID
act_state	tinyint(1)	否	0	活动状态 0 未完成 1 已完成
act_savestate	tinyint(4)	否	0	数据是否已处理保存 0 未保存 1 已保存

#_activedata（营销活动发送记录表）				
字段	类型	空	默认	注释
ad_id	int(11)	否		自增 ID
ad_shopid	int(11)	否		店铺 ID
ad_actid	int(11)	否		活动 ID
ad_type	varchar(100)	否		活动类型 sms 为短信，email 为邮件
ad_stime	int(11)	否		开始时间
ad_etime	int(11)	否		结束时间
ad_sendtime	int(11)	否	0	发送时间
ad_ccid	int(11)	否		会员 ID
ad_title	varchar(2000)	是	NULL	标题
ad_content	text	否		内容
ad_state	tinyint(4)	否	0	发送状态 0 未发送 1 已发送

#_address（收货地址表）				
字段	类型	空	默认	注释
address_id	int(11)	否		地址 ID
cc_id	int(11)	否		客户 ID
receiver_name	varchar(50)	否		收货人姓名
address_detail	varchar(1000)	否		收货人详细地址
postcode	int(6)	否		邮编
phone	varchar(20)	否		收货人座机电话
mobilephone	varchar(20)	否		收货人手机电话
dl_info	text	否		

## #\_attachment（附件表）

字段	类型	空	默认	注释
ca_id	int(11)	否		附件 ID
ca_name	varchar(100)	否		附件名称
ca_size	int(11)	否		附件大小（单位 KB）
ca_type	varchar(10)	否		附件类型
ca_model	varchar(20)	否		所属模块
ca_addstaff	int(11)	否		添加人 ID
ca_addtime	int(10)	否		添加时间
ca_note	text	否		附件描述

## #\_chance（销售机会表）

字段	类型	空	默认	注释
cha_id	int(11)	否		自增 ID
cha_title	varchar(200)	否		机会主题
cha_customerid	int(11)	否		客户 ID
cha_customername	varchar(255)	否		客户名称
cha_contactid	int(11)	是	NULL	联系人 ID
cha_contactname	varchar(100)	是	NULL	联系人姓名
cha_type	int(11)	是	0	机会类型
cha_discoverydate	int(11)	是	NULL	发现时间
cha_addtime	int(11)	否		添加时间
cha_source	int(11)	否	0	机会来源
cha_adduserid	int(11)	否		创建人 ID
cha_addusername	varchar(100)	否		创建人姓名
cha_adddepartmentid	int(11)	否		添加人部门 ID

cha_userid	int(11)	否		负责人
cha_username	varchar(100)	否		负责人名称
cha_departmentid	int(11)	否		所属部门 ID
cha_needtext	varchar(5000)	是	NULL	客户需求
cha_predictdate	int(11)	是	NULL	预计完成时间
cha_predictmoney	decimal(14,4)	是	NULL	预计金额
cha_stage	int(11)	否	0	机会阶段
cha_probability	int(11)	否	0	机会可能性
cha_state	tinyint(4)	否	0	机会状态 0 跟踪, 1 成功, 2 失败, 3 搁置, 4 失效
cha_stageremark	varchar(2000)	是	NULL	阶段备注
cha_stagechangedate	int(11)	是	NULL	阶段更改时间
cha_istrash	tinyint(4)	否	0	是否进入回收站 0 否 1 是

#_chancelog（销售机会转移日志表）				
字段	类型	空	默认	注释
chal_id	int(11)	否		自增 ID
chal_chanceid	int(11)	否		被转移机会 ID
chal_chancetitle	varchar(1000)	否		机会标题
chal_userid	int(11)	否		所有人 ID
chal_username	varchar(100)	否		所有人名称
chal_departmentid	int(11)	否		部门 ID
chal_operatorid	int(11)	否		操作人 ID
chal_operatorname	varchar(100)	否		操作人姓名
chal_type	tinyint(1)	否		日志类型 1 为转出日志 2 为转入日志
chal_addtime	int(10)	否		操作时间
chal_note	text	否		备注

#_chanceprogress（机会进程表）				
字段	类型	空	默认	注释
cp_id	int(11)	否		自增 ID
cp_chanceid	int(11)	否		机会 ID
cp_adddate	int(11)	否		添加时间
cp_state	tinyint(1)	否		当时状态 0 跟踪, 1 成功, 2 失败, 3 搁置, 4 失效
cp_stage	int(11)	否	0	当时阶段
cp_operatoruid	int(11)	否		负责人 ID
cp_operatoruname	varchar(100)	否		负责人名称
cp_remark	varchar(2000)	是	NULL	进程备注

#_clearlog（清除日志）				
字段	类型	空	默认	注释
clog_id	int(11)	否		清除日志 ID
clog_type	varchar(15)	否		清除类型
clog_time	int(10)	否		操作时间
clog_excstaff	int(11)	否		操作人 ID
clog_truename	varchar(100)	否		操作人姓名
clog_content	text	否		清除内容

#_commonlog（公用日志表）				
字段	类型	空	默认	注释
clog_id	int(11)	否		自增 ID

clog_type	varchar(50)	否		日志类型比如员工
clog_originalid	int(11)	是	NULL	原来表中的数据 ID
clog_addtime	int(11)	否		添加时间
clog_operatorid	int(11)	否		操作人 id
clog_operatorname	varchar(100)	否		操作人名称
clog_content	varchar(2000)	否		日志内容

#_company_contact（企业客户联系人表）				
字段	类型	空	默认	注释
ccc_id	int(11)	否		企业联系人 ID
cc_id	int(11)	否		客户 ID
cci_id	int(11)	否		所属企业 ID
ccc_important	tinyint(1)	否		重要程度（1 低 2 中 3 高）
ccc_isfirst	tinyint(1)	否		是否是首要联系人（0 不是 1 是）
ccc_name	varchar(50)	否		联系人姓名
ccc_sex	tinyint(1)	否		性别（1 男 2 女）
ccc_mobilephone	varchar(50)	否		手机
ccc_workphone	varchar(50)	否		工作电话
ccc_homephone	varchar(50)	否		家庭电话
ccc_email	varchar(100)	否		邮箱
ccc_msn	varchar(100)	否		MSN
ccc_qq	varchar(20)	否		QQ
ccc_skype	varchar(100)	否		Skype
ccc_ww	varchar(100)	否		阿里旺旺
ccc_homeaddress	varchar(100)	否		家庭地址
ccc_postcode	varchar(10)	否		邮编
ccc_company_dept	varchar(50)	否		公司部门

ccc_company_job	varchar(50)	否		公司职位
ccc_birthday	int(10)	否		生日
ccc_hobby	varchar(100)	否		爱好
ccc_addtime	int(11)	否		添加日期
ccc_addstaffid	int(11)	否		添加人员 ID
ccc_self_field	text	否		自定义属性
ccc_note	text	否		备注
ccc_isdel	tinyint(1)	否		是否删除

#_company_info（企业客户信息分表）				
字段	类型	空	默认	注释
cci_id	int(11)	否		企业信息 ID
cc_id	int(11)	否		客户 ID
cci_staff_size	int(5)	否		人员规模
cci_intro	varchar(300)	否		公司简介
cci_phone	varchar(20)	否		电话
cci_fax	varchar(20)	否		传真
cci_email	varchar(100)	否		邮箱
cci_postcode	varchar(10)	否		邮编
cci_website	varchar(100)	否		网址
cci_note	text	否		备注

#_competitor（竞争对手表）				
字段	类型	空	默认	注释
cpr_id	int(11)	否		自增 ID

cpr_companyname	varchar(500)	否		竞争公司名称
cpr_customerid	int(11)	否		客户 ID
cpr_customername	varchar(300)	否		客户名称
cpr_chanceid	int(11)	否		机会 ID
cpr_chancetitle	varchar(1000)	否		机会标题
cpr_price	decimal(10,2)	是	NULL	价格
cpr_competitiveness	int(11)	否		竞争能力
cpr_productsdesc	varchar(2000)	否		竞争相关产品或者方案描述
cpr_superiority	varchar(2000)	是	NULL	优势
cpr_inferiority	varchar(2000)	是	NULL	劣势
cpr_strategy	varchar(2000)	是	NULL	应对策略
cpr_remark	varchar(2000)	是	NULL	备注
cpr_addtime	int(11)	否		添加时间
cpr_adduserid	int(11)	否		添加人 ID
cpr_addusername	varchar(100)	否		添加人姓名
cpr_adddepartmentid	int(11)	否		添加部门 ID
cpr_userid	int(11)	否		负责人 ID
cpr_username	varchar(100)	否		负责人名称
cpr_departmentid	int(11)	否		部门 ID

#_customer（客户主表）				
字段	类型	空	默认	注释
cc_id	int(11)	否		客户 ID
cc_name	varchar(255)	否		客户名称
cc_important	tinyint(1)	否		重要性（1 低 2 中 3 高）
cc_shortname	varchar(20)	否		助记简称
cc_staff_id	int(11)	否		所属业务员 ID



cc_insea	tinyint(1)	否		是否是公海客户（0 不是 1 是）
cc_getseatime	int(10)	否		认领公海客户时间
cc_isdel	tinyint(1)	否		回收站（1 删除进回收站 0 没有进回收站）
cc_addtime	int(10)	否		添加时间
cc_addstaffid	int(11)	否		添加人 ID
cc_isplaypotential	tinyint(1)	否		是否是潜在客户（0 不是 1 是）
cc_potential_value	tinyint(1)	否		潜在价值（1 低 2 中 3 高）
cc_fromactionid	int(11)	否		来源活动 ID
cc_credit_degree	tinyint(1)	否		客户信用等级（1 低 2 中 3 高）
cc_class	int(5)	否		客户种类
cc_industry	int(5)	否		所属行业
cc_relationship	int(5)	否		关系等级
cc_from	int(5)	否		客户来源
cc_worktag	int(5)	否		工作标签
cc_type	tinyint(1)	否		客户类型（1 企业 2 个人）
cc_self_field	text	否		自定义字段
cc_dept_id	int(11)	否		所属部门 ID
cc_country	varchar(50)	否		国家地区
cc_province	varchar(50)	否		省份
cc_city	varchar(50)	否		城市
cc_district	varchar(50)	否		区县
cc_address	varchar(100)	否		详细地址
shop_id	int(11)	否		店铺 ID
shop_nickname	varchar(100)	否		店铺买家昵称
cc_tostaffid	tinyint(1)	否		客户转移目标人 ID
cc_transtime	int(10)	否		转移时间
cc_lat	float	否		客户纬度
cc_lng	float	否		客户经度
cc_grade	int(11)	否	0	会员等级

#_customer_action（客户行动历史记录表）				
字段	类型	空	默认	注释
cca_id	int(11)	否		行动 ID
cc_id	int(11)	否		客户 ID
cca_chanceid	int(11)	是	NULL	销售机会 ID
cca_addstaff	int(11)	否		添加人 ID
cca_addtime	int(10)	否		添加时间
cca_content	text	否		行动内容
cca_start_time	int(10)	否		起始时间
cca_end_time	int(10)	否		结束时间
cca_excstaff	text	否		行动执行人
cca_ismission	tinyint(1)	否		是否任务（0 日程 1 任务 2 客户关怀）
cca_dp_id	int(11)	否		所属部门 ID

#_customer_care（客户关怀表）				
字段	类型	空	默认	注释
care_id	int(11)	否		关怀 ID
care_subject	varchar(100)	否		关怀主题
care_date	int(10)	否		日期
cc_id	int(11)	否		客户 ID
ccc_id	int(11)	否		联系人 ID（个人客户为 0）
care_content	text	否		关怀内容
care_type	int(11)	否		关怀类型
care_feedback	text	否		客户反馈
care_note	text	否		备注
care_addstaff	int(11)	否		添加人

care_addtime	int(10)	否		添加时间
--------------	---------	---	--	------

#_customergrade（会员等级表）				
字段	类型	空	默认	注释
cg_id	int(11)	否		自增 ID
cg_name	varchar(100)	否		等级名称
cg_amountlimits	varchar(500)	否		金额范围限制
cg_timeslimits	varchar(500)	否		订单次数限制
cg_shopid	int(11)	否		店铺 ID
cg_isdefault	tinyint(4)	否	0	是否默认 0 否 1 是
cg_ordernum	int(11)	否		排序
cg_updatetime	int(11)	否		更新时间
cg_state	tinyint(4)	否	1	使用状态 0 关闭 1 使用

#_customergroup（会员自定义分组表）				
字段	类型	空	默认	注释
cgroup_id	int(11)	否		自增 ID
cgroup_name	varchar(100)	否		分组名称
cgroup_shopid	int(11)	否		店铺 ID
cgroup_desc	varchar(2000)	是	NULL	描述
cgroup_orderrule	text	是	NULL	购买行为规则
cgroup_cusrule	text	是	NULL	会员规则
cgroup_arearule	text	是	NULL	地区规则
cgroup_cusnum	int(11)	否	0	会员数
cgroup_cusid	text	是	NULL	会员 ID 字符串用 “，” 分割

cgroup_updatetime	int(11)	否		统计更新时间
-------------------	---------	---	--	--------

## #\_department（部门表）

字段	类型	空	默认	注释
d_id	int(11)	否		部门 ID
d_name	varchar(100)	否		部门名称
d_intro	varchar(1000)	是	NULL	部门简介
d_parentid	int(11)	否	0	上级部门 ID
d_allparentid	varchar(100)	否		所有上级部门 id 字符串用“, ”分割
d_depth	int(11)	否	1	部门层级深度
d_state	tinyint(4)	否	1	0 为关闭 1 为开启

## #\_dictionary（数据字典表）

字段	类型	空	默认	注释
cd_id	int(11)	否		数据字典 ID
cd_name	varchar(100)	否		数据内容
cd_parent_id	int(11)	否		父级 ID
cd_status	tinyint(1)	否		状态（1 正常 0 停止使用）
cd_model_id	int(2)	否		所属模块 id（自定义字段使用，系统默认字段均为 0）
cd_key	varchar(50)	否		数据字典 key 值
cd_listshow_status	tinyint(1)	否		在模块列表显示（0 不是 1 是）
cd_listsearch_status	tinyint(1)	否		在模块列表搜索（0 不是 1 是）

## #\_jobpost（岗位表）

字段	类型	空	默认	注释
jp_id	int(11)	否		岗位 ID
jp_name	varchar(100)	否		岗位名称
jp_intro	varchar(1000)	是	NULL	岗位简介
jp_departmentid	int(11)	否		所属部门 ID
jp_departmentname	varchar(100)	否		所属部门名称
jp_permissionid	int(11)	否		权限组 ID
jp_reportto	int(11)	是	NULL	报告给的岗位 ID
jp_only	tinyint(4)	否	0	岗位是否唯一 0 不唯一 1 唯一
jp_state	tinyint(4)	否	1	状态 0 失效 1 有效
jp_isleader	tinyint(1)	否	0	是否为主管 0 否 1 是

#_mission（待办任务表）				
字段	类型	空	默认	注释
cm_id	int(10)	否		任务 ID
cm_subject	varchar(100)	否		主题
cc_id	int(11)	否		客户 ID
cm_chanceid	int(11)	是	NULL	销售机会 ID
cm_contact	varchar(100)	否		联系人 ID（个人客户为 0）
cm_priority	tinyint(1)	否		优先级（1 低 2 中 3 高）
cm_donedate	varchar(10)	否		完成期限
cm_excstaff	text	否		执行人 ID
cm_status	tinyint(1)	否		状态（1 未结束 0 已结束 -1 取消）
cm_addstaff	int(11)	否		创建人 ID
cm_addtime	int(10)	否		创建时间
cm_type	int(11)	否		任务类型 ID

cm_note	text	否		任务描述
cm_attachment	varchar(100)	否		附件 ID
cm_dp_id	int(11)	否		所属部门 ID

## #\_mobilelogin（移动设备登陆表）

字段	类型	空	默认	注释
uid	int(11)	否		员工 ID
username	varchar(30)	否		员工用户名
ip	varchar(15)	否		登陆 IP 地址
lastlogin_time	int(10)	否		最近登陆时间
lastlogin_device	varchar(10)	否		最近登陆移动设备

## #\_notepad（记事本表）

字段	类型	空	默认	注释
np_id	int(11)	否		自增 ID
np_title	varchar(200)	否		标题
np_customerid	int(11)	是	NULL	客户编号
np_customername	varchar(100)	是	NULL	客户名称
np_executetime	int(11)	是	NULL	执行时间
np_remindtime	int(11)	否	0	提醒时间 0 为不提醒
np_content	varchar(1000)	否		内容
np_userid	int(11)	否		员工 ID
np_username	varchar(100)	否		员工名称
np_attachment	varchar(100)	是	NULL	文件附件
np_addtime	int(11)	否		添加时间

np_state	tinyint(1)	否	0	是否结束 0 未结束 1 结束
----------	------------	---	---	-----------------

#_notice（公告表）				
字段	类型	空	默认	注释
nt_id	int(11)	否		自增 ID
nt_recid	int(11)	否		接收者 ID 0 表示全部员工
nt_recname	varchar(100)	是	NULL	接收者姓名
nt_rectype	tinyint(4)	否	0	接收类型 0 表示个人 1 表示部门 2 表示全体人员
nt_nttid	int(11)	否		公告内容 ID

#_noticeread（公告读取表）				
字段	类型	空	默认	注释
ntread_id	int(11)	否		自增 ID
ntread_uid	int(11)	否		用户 ID
ntread_nttid	int(11)	否		公告 ID
ntread_state	tinyint(4)	否		状态 1 已读 2 已删除

#_noticetext（内部公告内容表）				
字段	类型	空	默认	注释
ntt_id	int(11)	否		自增 ID
ntt_title	varchar(500)	否		标题
ntt_content	text	否		内容
ntt_senduid	int(11)	否		发送者编号

ntt_senduname	varchar(100)	否		发送者名称
ntt_istop	tinyint(1)	否	0	是否置顶 0 否 1 是
ntt_sendtime	int(11)	否		发送时间
ntt_sendstate	tinyint(4)	否	0	发送者是否删除 0 否 1 是
ntt_rectype	tinyint(1)	否	0	接收类型 0 表示个人 1 表示部门 2 表示全体人员

#_order_log（订单日志表）				
字段	类型	空	默认	注释
col_id	int(11)	否		订单日志 ID
co_id	int(11)	否		订单 ID
col_staff	int(11)	否		操作人 ID
col_time	int(10)	否		操作时间
col_content	varchar(2000)	否		日志内容

#_order_product（订单产品明细表）				
字段	类型	空	默认	注释
cop_id	int(11)	否		自增 ID
cp_id	int(11)	否		产品 ID
co_id	int(11)	否		订单 ID
cop_unitprice	decimal(10,4)	否		单价
cop_pnum	int(11)	否		数量
cop_given	int(10)	否		已交付数量
cop_total_price	decimal(10,4)	否		商品总价
cop_note	text	否		说明
cp_ori_price	decimal(10,4)	否		产品单价（原始价格）



cp_cost	decimal(10,4)	否		产品成本价格
cop_lock	tinyint(1)	否		是否锁定

#_orders (订单表)				
字段	类型	空	默认	注释
co_id	int(11)	否		订单 ID
shop_id	int(11)	否		店铺 ID
co_malloid	int(11)	否		
cc_id	int(11)	否		客户 ID
co_staff_id	int(11)	否		员工 ID
dp_id	int(11)	否		部门 ID
co_code	varchar(100)	否		订单编号
co_type	int(11)	否		订单类型
co_paymethod	int(11)	否		付款方式
co_return_money	decimal(10,4)	否		订单回款金额
co_addstaff	int(11)	否		添加人员 ID
co_addtime	int(10)	否		订单创建时间
late_delivery_time	int(10)	否		最晚发货时间
address_id	int(11)	否		收货地址 ID
co_total_price	decimal(10,4)	否		商品总价
co_final_price	decimal(10,4)	否		订单总价
co_cost_price	decimal(10,4)	否		成本总价
co_note	text	否		备注
co_status	tinyint(1)	否		订单状态 (0 进行中 1 交易完成 2 已发货 3 已关闭)
co_statuschangetime	int(11)	否		状态修改时间
co_self_field	text	否		自定义字段
express_delivery	int(10)	否		物流公司

express_payment	decimal(14,4)	否		订单运费
express_code	varchar(100)	否		物流单号
co_check	tinyint(1)	否		订单审核 (0 未审核 1 审核通过 2 异常)
co_checkrp	varchar(2000)	否		审核报告
co_buyermsg	varchar(2000)	否		买家留言
co_sellermemo	varchar(2000)	否		卖家备注
co_subject	varchar(1000)	否		订单主题
co_paytime	int(10)	否		付款时间
co_hdfk	tinyint(1)	否		是否货到付款订单 (0 不是 1 是)

#_permission (权限组)				
字段	类型	空	默认	注释
pmn_id	int(11)	否		自增 ID
pmn_name	varchar(100)	否		权限组名称
pmn_accessright	text	否		岗位权限 all 表示所有
pmn_sort	int(11)	否	0	排序

#_personal_info (个人客户信息分表)				
字段	类型	空	默认	注释
cpi_id	int(11)	否		个人客户 ID
cc_id	int(11)	否		客户 ID
cpi_sex	tinyint(1)	否		性别 (1 男 2 女)
cpi_mobilephone	varchar(50)	否		手机
cpi_workphone	varchar(50)	否		工作电话
cpi_homephone	varchar(50)	否		家庭电话

cpi_fax	varchar(50)	否		传真
cpi_email	varchar(100)	否		邮箱
cpi_msn	varchar(100)	否		MSN
cpi_qq	varchar(20)	否		QQ
cpi_skype	varchar(100)	否		Skype
cpi_ww	varchar(100)	否		阿里旺旺
cpi_postcode	varchar(10)	否		邮编
cpi_birthday	int(10)	否		生日
cpi_hobby	varchar(100)	否		爱好
cpi_website	varchar(100)	否		网址
cpi_note	text	否		备注

#_product（产品库表）				
字段	类型	空	默认	注释
cp_id	int(11)	否		产品 ID
cp_ori_price	decimal(14,4)	否		产品单价（原始价格）
cp_lowest_price	decimal(14,4)	否		产品最低销售价格
cp_name	varchar(2000)	否		商品名称
cp_ptime	int(10)	否		生产日期
cp_otime	int(10)	否		失效日期
cp_barcode	varchar(100)	否		产品条码
cp_code	varchar(100)	否		产品编码
cp_updatetime	int(10)	否		更新时间
cp_updatestaff	int(11)	否		更新人员 ID
cp_status	tinyint(1)	否		产品状态（1 上架 2 下架）
cp_self_field	text	否		自定义字段
cp_saleprice	text	否		价格策略

cp_cost	decimal(14,4)	否		产品成本价格
cp_pic	varchar(1000)	否		产品图片
cp_note	text	否		备注
cp_price_range	int(11)	否		价格区间
shop_id	int(11)	否		店铺 ID
cp_mallurl	varchar(1000)	否		商品外链地址
cp_mallpid	int(11)	否		商城商品 ID
cp_postfee	decimal(14,4)	否		平邮费用
cp_expressfee	decimal(14,4)	否		快递费用
cp_emsfee	decimal(14,4)	否		EMS 费用
cp_sku	text	否		商品 SKU
cp_num	int(11)	否		库存数量

#_quotedprice（报价表）				
字段	类型	空	默认	注释
qp_id	int(11)	否		自增 ID
qp_title	varchar(500)	否		报价主题
qp_customerid	int(11)	否		客户 ID
qp_customername	varchar(200)	否		客户名称
qp_chanceid	int(11)	否		机会 ID
qp_chancetitle	varchar(1000)	否		机会标题
qp_quotationdate	int(11)	否		报价日期
qp_amount	decimal(10,4)	是	NULL	报价总额
qp_contactid	int(11)	是	NULL	联系人 ID
qp_contactname	varchar(100)	是	NULL	联系人姓名
qp_adduserid	int(11)	否		报价人 ID
qp_addusername	varchar(300)	否		报价人名称

qp_adddepartmentid	int(11)	否		添加部门 ID
qp_userid	int(11)	否		负责人 ID
qp_username	varchar(100)	否		负责人名称
qp_departmentid	int(11)	否		部门 ID
qp_deliverexplain	varchar(2000)	是	NULL	交付说明
qp_payexplain	varchar(2000)	是	NULL	付款说明
qp_transportexplain	varchar(2000)	是	NULL	包装运输说明
qp_remark	varchar(2000)	是	NULL	备注
qp_addtime	int(11)	否		添加时间

#_quotedprice_product（报价单商品表）				
字段	类型	空	默认	注释
qpp_id	int(11)	否		自增 ID
qpp_productid	int(11)	否		产品 ID
qpp_productname	varchar(100)	否		产品名称
qpp_qpid	int(11)	否		报价单 ID
qpp_unitprice	decimal(10,4)	否		产品单价
qpp_pnum	int(11)	否		数量
qpp_note	text	否		说明

#_report（日周月报）				
字段	类型	空	默认	注释
rpt_id	int(11)	否		自增 ID
rpt_userid	int(11)	否		员工 ID
rpt_username	varchar(100)	否		员工真实姓名

rpt_jpid	int(11)	否		岗位 ID
rpt_type	tinyint(1)	否	0	记录类型 0 日报 1 周报 2 月报
rpt_summary	text	是	NULL	总结
rpt_plan	text	是	NULL	计划
rpt_issubmit	tinyint(4)	否	0	是否已提交 0 暂存 1 已提交
rpt_recordtime	int(11)	否		报告时间
rpt_submittime	int(11)	否		提交时间
rpt_delaydays	int(11)	否	0	延误天数
rpt_pass	tinyint(4)	否	0	是否通过 0 未通过 1 通过（通过后不可修改）2 退回
rpt_replytext	varchar(5000)	是	NULL	批复内容

#_requirement（客户需求表）				
字段	类型	空	默认	注释
req_id	int(11)	否		自增 ID
req_title	varchar(300)	否		需求主题
req_customerid	int(11)	否		客户 ID
req_customername	varchar(255)	否		客户名称
req_chanceid	int(11)	是	NULL	机会 ID
req_chancetitle	varchar(1000)	是	NULL	销售机会主题
req_adduserid	int(11)	否		添加人 ID
req_addusername	varchar(300)	否		添加人名称
req_adddepartmentid	int(11)	否		添加部门 ID
req_userid	int(11)	否		负责人 ID
req_username	varchar(100)	否		负责人名称
req_departmentid	int(11)	否		部门 ID
req_recordtime	int(11)	否	0	记录时间
req_addtime	int(11)	否		添加时间

req_importantdegree	tinyint(4)	否	0	重要程度 0 未知 1 不重要 2 一般 3 重要 4 非常重要
req_content	varchar(2000)	否		详细需要内容
req_completedegree	tinyint(1)	否	0	完成程度 0 未完成 1 已完成

#_salaryclass（薪资帐套表）				
字段	类型	空	默认	注释
sc_id	int(11)	否		自增编号
sc_number	varchar(50)	否		帐套编号
sc_name	varchar(100)	否		帐套名称
sc_updatetime	int(11)	否		最后更新时间
sc_state	tinyint(1)	否	1	帐套状态 0 关闭 1 开启
sc_operatorid	int(11)	是	NULL	操作人 ID
sc_operatorname	varchar(100)	是	NULL	操作人名

#_salaryitem（薪资帐套工资项表）				
字段	类型	空	默认	注释
sitem_id	int(11)	否		自增编号
sitem_order	int(11)	否		序号
sitem_name	varchar(100)	否		项目名称
sitem_classid	int(11)	否		工资帐套 ID
sitem_type	int(11)	否	1	项目类型 1 表示输入项 2 表示计算项 3 表示所得税项 4 表示年终奖个税项 5 继承上月项 6 销售提成项 7 考勤 项
sitem_roundtype	tinyint(1)	否		舍位方式 0 四舍五入 1 全舍 2 全入
sitem_initial	decimal(10,4)	否	0.0000	初始值

sitem_isshow	tinyint(1)	否		是否显示 0 不显示 1 显示
sitem_expression	text	是	NULL	计算公式

#_salarypacket（工资数据包表）				
字段	类型	空	默认	注释
sp_id	int(11)	否		自增编号
sp_classid	int(11)	否		帐套编号
sp_classname	varchar(100)	否		帐套名称
sp_time	int(11)	否		工资时间
sp_items	text	否		工资项目序列化
sp_finishstate	tinyint(4)	否	0	结账状态 0 未结账 1 已结账
sp_operatorid	int(11)	否		操作人 ID
sp_operatorname	varchar(100)	否		操作人名
sp_departmentid	int(11)	否		部门 ID

#_salarypacketinfo（工资详细表）				
字段	类型	空	默认	注释
spi_id	int(11)	否		自增编号
spi_userid	int(11)	否		员工 ID
spi_spid	int(11)	否		数据包 ID
spi_usernumbers	varchar(50)	否		员工编号
spi_truename	varchar(100)	否		真实姓名
spi_departmentid	int(11)	否		部门 ID
spi_jobpostid	int(11)	否		岗位 ID
spi_time	int(11)	否		工资时间



spi_state	tinyint(4)	否	0	结账状态 0 未结账 1 已结账
-----------	------------	---	---	------------------

#_salarypacketitem（工资项目金额表）				
字段	类型	空	默认	注释
spitem_id	int(11)	否		自增编号
spitem_spid	int(11)	否		数据包 ID
spitem_userid	int(11)	否		用户 ID
spitem_itemid	int(11)	否		工资项目 ID
spitem_money	decimal(10,4)	否		金额

#_schedule（日程表）				
字段	类型	空	默认	注释
cs_id	int(10)	否		日程 ID
cs_subject	varchar(100)	否		主题
cc_id	int(11)	否		客户 ID
cs_chanceid	int(11)	是	NULL	销售机会 ID
cs_staff_id	int(11)	否		员工 ID
cs_addtime	int(10)	否		添加时间
cs_start_time	int(10)	否		起始时间
cs_end_time	int(10)	否		结束时间
cs_note	text	否		日程内容
cs_type	int(11)	否		日程类型
cs_dp_id	int(11)	否		所属部门 ID

#_setting（系统设置表）				
字段	类型	空	默认	注释
name	varchar(50)	否		
value	text	否		

#_shop（店铺表）				
字段	类型	空	默认	注释
shop_id	int(11)	否		店铺 ID
shop_name	varchar(100)	否		店铺名称
shop_class	int(11)	否		店铺分类
shop_province	varchar(50)	否		店铺省份
shop_city	varchar(50)	否		店铺城市
shop_district	varchar(50)	否		店铺区
shop_address	varchar(100)	否		店铺地址
shop_postcode	varchar(10)	否		邮编
shop_contact	varchar(50)	否		联系人
shop_phone	varchar(50)	否		固定电话
shop_mobilephone	varchar(50)	否		手机
shop_url	varchar(100)	否		网店地址
shop_default	tinyint(1)	否		是否是默认店铺（0 不是 1 是）
shop_platform	tinyint(2)	否		所属平台（1ShopNC2 淘宝 3 拍拍 4 当当）
shop_addstaff	int(11)	否		添加人 ID
shop_addtime	int(10)	否		添加时间
shop_connect	tinyint(1)	否		是否绑定（0 未绑定 1 已绑定）
shop_platinfo	text	否		店铺平台授权用信息

shop_isuse	tinyint(1)	否		是否启用（0 未启用 1 已启用）
shop_lastorder	int(11)	否		店铺最后一次下载的订单创建时间

#_solution（解决方案表）				
字段	类型	空	默认	注释
sol_id	int(11)	否		自增 ID
sol_title	varchar(300)	否		标题
sol_customerid	int(11)	否		客户 ID
sol_customername	varchar(300)	否		客户名称
sol_chanceid	int(11)	否		机会 ID
sol_chancetitle	varchar(1000)	否		机会标题
sol_adduserid	int(11)	否		添加人 ID
sol_addusername	varchar(300)	否		添加人名称
sol_adddepartmentid	int(11)	否		添加部门 ID
sol_userid	int(11)	否		负责人 ID
sol_username	varchar(100)	否		负责人名称
sol_departmentid	int(11)	否		部门 ID
sol_addtime	int(11)	否		添加时间
sol_content	varchar(6000)	否		内容
sol_feedback	varchar(6000)	是	NULL	客户反馈

#_statusersales（员工销售额统计表）				
字段	类型	空	默认	注释
status_id	int(11)	否		自增编号
status_userid	int(11)	否		员工 ID

status_usernumbers	varchar(50)	否		员工编号
status_usertruename	varchar(100)	否		员工真实姓名
status_departmentid	int(11)	否		部门 ID
status_jobpostid	int(11)	否		岗位 ID
status_stattime	int(11)	否		统计时间
status_amount	decimal(10,4)	否		销售额
status_profity	decimal(10,4)	否		毛利
status_addtime	int(11)	否		添加时间

#_sysmodule（系统功能模块表）				
字段	类型	空	默认	注释
sm_id	int(11)	否		自增 ID
sm_actkey	varchar(100)	否		act 标识
sm_actname	varchar(100)	否		act 名称
sm_opkey	varchar(100)	否		op 标识
sm_opname	varchar(100)	否		op 名称
sm_sort	int(11)	否		排序

#_template（活动模板表）				
字段	类型	空	默认	注释
tpl_id	int(11)	否		模板 ID
tpl_name	varchar(1000)	否		模板名称
tpl_type	varchar(100)	否		分类类型 ‘sms’ 为短信 ‘email’ 为邮件
tpl_cid	int(11)	否		所属类别
tpl_content	text	否		内容

tpl_addtime	int(11)	否		添加时间
tpl_state	tinyint(4)	否	1	状态 0 禁用 1 启用
tpl_userid	int(11)	否		添加人 ID

## #\_templateclass（活动模板分类）

字段	类型	空	默认	注释
tc_id	int(11)	否		自增 ID
tc_name	varchar(1000)	否		分类名称
tc_type	varchar(100)	否		分类类型 ‘sms’ 为短信 ‘email’ 为邮件
tc_remark	varchar(2000)	否		备注
tc_addtime	int(11)	否		添加时间

## #\_user（员工信息）

字段	类型	空	默认	注释
user_id	int(11)	否		员工 ID
user_name	varchar(100)	否		员工用户名
user_password	varchar(50)	否		员工密码
user_truename	varchar(100)	否		真实姓名
user_numbers	varchar(50)	否		员工编号
user_avatar	varchar(100)	否		头像
user_addtime	int(11)	否		添加时间
user_department	int(11)	否		部门 ID
user_departmentname	varchar(100)	否		部门名称
user_jobpost	int(11)	否		岗位 ID
user_jobpostname	varchar(100)	否		岗位名称

user_shopid	int(11)	否	0	店铺 ID
user_salaryclassid	int(11)	否	0	工资帐套 ID
user_state	tinyint(4)	否	0	状态 0 在职 1 停职 2 离职
user_operatorid	int(11)	是	NULL	操作人 ID
user_operatorname	varchar(100)	是	NULL	操作人名称

#_userextend（员工信息扩展表）				
字段	类型	空	默认	注释
uex_id	int(11)	否		自增 ID
uex_userid	int(11)	否		用户 ID
uex_sex	tinyint(4)	否		性别 0 未知 1 女 2 男
uex_entrytime	int(11)	是	NULL	入职时间
uex_leavingtime	int(11)	是	0	离职时间
uex_birthday	int(11)	是	NULL	生日
uex_education	int(11)	否	0	0 未知 1 小学 2 初中 4 中专 3 高中 5 大专 6 本科 7 硕士 8 博士 9 其他
uex_mobile	varchar(50)	是	NULL	手机
uex_telephone	varchar(50)	是	NULL	电话
uex_email	varchar(100)	是	NULL	邮箱
uex_qq	varchar(20)	是	NULL	QQ
uex_msn	varchar(100)	是	NULL	msn
uex_skype	varchar(100)	是	NULL	skype
uex_province	varchar(100)	是	NULL	地址省份
uex_city	varchar(100)	是	NULL	地址市
uex_county	varchar(100)	是	NULL	地址县
uex_address	varchar(500)	是	NULL	详细地址